

Foglio di calcolo Sistema per il riscaldamento e la produzione di acqua calda

Figura 1 - Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente preferenziali e le caldaie miste preferenziali, elemento della scheda rispettivamente per un sistema comprendente un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente, un dispositivo di controllo della temperatura e un dispositivo solare e un sistema comprendente un apparecchio di riscaldamento misto, un dispositivo di controllo della temperatura e un dispositivo solare, indicante l'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente del sistema offerto



Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente della caldaia ❶ 92 %

Dispositivo di controllo della temperatura ❷ 0 %

Dalla scheda del dispositivo controllo della temperatura

Caldaia supplementare ❸ 0 %

Dalla scheda della caldaia

Contributo solare ❹ 0 %

Dalla scheda del dispositivo solare

Indicazioni relative al serbatoio
A* = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

Dimensioni del collettore (in m²) ❺ 0 %

Volume del serbatoio (in m³) ❻ 0 %

Efficienza del collettore (in %) ❼ 0 %

Pompa di calore supplementare ❽ 0 %

Dalla scheda della pompa di calore

Contributo solare e pompa di calore supplementare ❾ 0 %

Scegliere un valore inferiore ❿ 0 %

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente del sistema ⓫ 92 %

Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente del sistema


☐ G ☐ F ☐ E ☐ D ☐ C ☐ B ☒ A ☐ A+ ☐ A++ ☐ A+++
 < 30 % ≥ 30 % ≥ 34 % ≥ 36 % ≥ 75 % ≥ 82 % ≥ 90 % ≥ 98 % ≥ 125 % ≥ 150 %

Caldaia e pompa di calore supplementare installata con emettitori di calore a bassa temperatura a 35 °C ?


Dalla scheda della pompa di calore ⓬ 0 %

l'efficienza energetica indicata su questa scheda del sistema di apparecchi può essere diversa dall'efficienza energetica successiva all'installazione in un edificio, infatti essa è influenzata da vari fattori come la dispersione termica nell'impianto di distribuzione e il dimensionamento dei prodotti rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell'edificio

- I: il valore dell'efficienza energetica di riscaldamento d'ambiente dell'apparecchio preferenziale per il riscaldamento d'ambiente espresso in %,
 II: il fattore di ponderazione della potenza termica degli apparecchi di riscaldamento preferenziali o supplementari di un insieme,



- III: il valore dell'espressione matematica: $294 / (11 \cdot P_{\text{nominale}})$, dove P_{nominale} si riferisce all'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente preferenziale,
- IV: il valore dell'espressione matematica: $115 / (11 \cdot P_{\text{nominale}})$, dove P_{nominale} si riferisce all'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente preferenziale,



Foglio di calcolo Sistema per il riscaldamento e la produzione di acqua calda

Figura 5 - Per caldaie miste preferenziali e apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore preferenziali, elemento della scheda per un sistema comprendente un apparecchio di riscaldamento misto, un dispositivo di controllo della temperatura e un dispositivo solare, indicante l'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua del sistema offerto



Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua della caldaia mista

Profilo di carico dichiarato:

XL

¹
I' → 83 %

Contributo solare

Dalla scheda del dispositivo solare

^{I'} ↓ ^{II'} ↓ Eletticità ausiliaria ↓ ^{I'} ↓
^{III'} → - = + ² 0 %

Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua del sistema in condizioni climatiche medie

³
83 %

Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua del sistema in condizioni climatiche medie

	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
	G	F	E	D	C	B	A	A ⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺⁺
☐ M	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 33 %	≥ 36 %	≥ 39 %	≥ 65 %	≥ 100 %	≥ 130 %	≥ 163 %
☐ L	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 34 %	≥ 37 %	≥ 50 %	≥ 75 %	≥ 115 %	≥ 150 %	≥ 188 %
☒ XL	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 35 %	≥ 38 %	≥ 55 %	≥ 80 %	≥ 123 %	≥ 160 %	≥ 200 %
☐ XXL	< 28 %	≥ 28 %	≥ 32 %	≥ 36 %	≥ 40 %	≥ 60 %	≥ 85 %	≥ 131 %	≥ 170 %	≥ 213 %

Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche più fredde e più calde

Più freddo: ³ 83 - 0.2 x ² 0 = 83 %
 Più caldo: ³ 83 + 0.4 x ² 0 = 83 %

l'efficienza energetica indicata su questa scheda del sistema di apparecchi può essere diversa dall'efficienza energetica successiva all'installazione in un edificio, infatti essa è influenzata da vari fattori come la dispersione termica nell'impianto di distribuzione e il dimensionamento dei prodotti rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche dell'edificio

- I: il valore dell'efficienza energetica di riscaldamento d'ambiente dell'apparecchio preferenziale per il riscaldamento d'ambiente espresso in %,
- II: il fattore di ponderazione della potenza termica degli apparecchi di riscaldamento preferenziali o supplementari di un insieme,
- III: il valore dell'espressione matematica: $294 / (11 \cdot P_{\text{nominale}})$, dove P_{nominale} si riferisce all'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente preferenziale,