

Milano, aprile 2019

## DICHIARAZIONE

In riferimento al D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0) Vaillant Group Italia S.p.A. certifica che i seguenti modelli di generatori di calore a condensazione aventi portata termica al focolare maggiore o uguale a 34,8 kW (30.000 kcal/h):

- **ecoTEC plus VM IT 466/4-5 H**
- **ecoTEC plus VM486/5-5**
- **ecoTEC plus VM656/5-5**
- **ecoTEC plus VM IT 656/4-5 H**
- **ecoTEC plus VM 806/5-5 H**
- **ecoTEC plus VM 1006/5-5 H**
- **ecoTEC plus VM 1206/5-5 H**
- **ecoVIT exclusive VKK 476/4-7**
- **ecoVIT exclusive VKK 656/4-7**
- **ecoCRAFT exclusive VKK 806/3-E**
- **ecoCRAFT exclusive VKK 1206/3-E**
- **ecoCRAFT exclusive VKK 1606/3-E**
- **ecoCRAFT exclusive VKK 2006/3-E**
- **ecoCRAFT exclusive VKK 2406/3-E**
- **ecoCRAFT exclusive VKK 2806/3-E**

presentano un rendimento termico utile maggiore o uguale a  $93 + 2 \cdot \log P_n$  (misurato secondo le norme UNI15502), ai sensi di quanto riportato nella tabella 2 dell'Allegato I del D.M. 16/02/2016.

**Vaillant Group Italia S.p.A.**

**Amministratore Delegato**  
**Gherardo Magri**

**Vaillant Group Italia S.p.A.**

**Direttore Marketing**  
**Stefano Negri**

Milano, aprile 2019

## DICHIARAZIONE

In riferimento al D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0) Vaillant Group Italia S.p.A. certifica che i seguenti modelli di generatori di calore a condensazione aventi portata termica al focolare maggiore o uguale a 34,8 kW (30.000 kcal/h):

Modello	Potenza utile nominale (kW)	Rendimento termico minimo richiesto (93+2logPn)	Rendimento termico utile al 100% della potenza utile nominale (%)
ecoVIT exclusive VKK 476/4-7	43,6	96,3	97,0
ecoTEC plus VM IT 466/4-5 H	44,1	96,3	98,0
ecoTEC plus VM486/5-5	44,1	96,3	97,5
ecoTEC plus VM656/5-5	58,7	96,5	97,8
ecoVIT exclusive VKK 656/4-7	60,1	96,6	97,0
ecoTEC plus VM IT 656/4-5 H	63,7	96,6	98,0
ecoTEC plus VM 806/5-5 H	74,7	96,7	98,0
ecoCRAFT exclusive VKK 806/3-E	77,9	96,8	97,8
ecoTEC plus VM 1006/5-5 H	93,3	96,9	98,0
ecoTEC plus VM 1206/5-5 H	112,0	97,1	98,0
ecoCRAFT exclusive VKK 1206/3-E	112,9	97,1	97,8
ecoCRAFT exclusive VKK 1606/3-E	155,8	97,4	97,8
ecoCRAFT exclusive VKK 2006/3-E	196,8	97,6	98,4
ecoCRAFT exclusive VKK 2406/3-E	236,2	97,7	98,4
ecoCRAFT exclusive VKK 2806/3-E	275,5	97,9	98,4

presentano un rendimento termico utile maggiore o uguale a  $93 + 2 \cdot \log P_n$  (misurato secondo le norme UNI15502), ai sensi di quanto riportato nella tabella 2 dell'Allegato I del D.M. 16/02/2016.

Vaillant Group Italia S.p.A.

Amministratore Delegato  
Gherardo Magri



Vaillant Group Italia S.p.A.

Direttore Marketing  
Stefano Negri

