

Milano, maggio 2019

DICHIARAZIONE

In riferimento al D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0) Vaillant Group Italia S.p.A. certifica che i seguenti modelli di generatori di calore a condensazione aventi portata termica al focolare minore di 34,8 kW (30.000 kcal/h) elencati di seguito presentano un rendimento termico utile maggiore o uguale a $93 + 2 \log P_n$ (misurato secondo le norme UNI15502), ai sensi di quanto riportato nella tabella 2 dell'Allegato I del D.M. 16/02/2016.

Modello	Potenza utile nominale (kW)	Rendimento termico minimo richiesto ($93+2\log P_n$)	Rendimento termico utile al 100% della potenza utile nominale (%)
ecoTEC exclusive VM IT 246/5-7 H	23,7	95,7	98,0
ecoTEC exclusive VM IT 296/5-7 H	29,7	95,9	98,0
ecoTEC exclusive VM IT 336/5-7 H	32,6	96,0	98,0
ecoTEC exclusive VMW 356/5-7 (H-IT)	32,4	96,0	99,0
ecoINWALL plus VMW 266/2-5 H	25,1	95,8	96,4
ecoINWALL plus VM 266/2-5 H	25,1	95,8	96,4
ecoBALKON plus VMW 266/2-5 H	25,1	95,8	96,4
ecoBALKON plus VM 266/2-5 H	25,1	95,8	96,4
ecoTEC pure VMW 246/7-2 (H-IT)	24,0	95,8	97,0
ecoTEC plus VM IT 186/5-5 H +	18,0	95,5	97,8
ecoTEC plus VM IT 256/5-5 H +	25,0	95,8	98,0
ecoTEC plus VM IT 306/5-5 H +	30,0	96,0	98,0
ecoTEC plus VM IT 306/5-5 P +	30,0	96,0	98,0
ecoTEC plus VM IT 346/5-5 H +	34,0	96,1	98,0
ecoTEC plus VM IT 346/5-5 P +	34,0	96,1	98,0
ecoTEC plus VMI IT 306/5-5 H +	30,0	96,0	98,0
ecoTEC plus VMI IT 346/5-5 H +	34,0	96,1	98,0
ecoTEC plus VMW IT 256/5-5 H +	25,0	95,8	98,0
ecoTEC plus VMW IT 306/5-5 H +	30,0	96,0	98,0
ecoTEC plus VMW IT 306 /5-5 P +	30,0	96,0	98,0
ecoTEC plus VMW IT 346/5-5 H +	34,0	96,1	98,0
ecoTEC plus VMW IT 346 /5-5 P +	34,0	96,1	98,0
ecoTEC pro VMW IT 236/5-3 H +	23,5	95,7	98,4
ecoTEC pro VMW IT 286/5-3 H +	24,0	95,8	98,0

Modello	Potenza utile nominale (kW)	Rendimento termico minimo richiesto (93+2logPn)	Rendimento termico utile al 100% della potenza utile nominale (%)
ecoCOMPACT VSC 256/4-5 100 (H-IT)	25,0	95,8	98,0
ecoCOMPACT VSC 346/4-5 100 (H-IT)	34,0	96,1	98,0
ecoCOMPACT VSC 256/4-5 150 (H-IT)	25,0	95,8	98,0
ecoCOMPACT VSC 346/4-5 150 (H-IT)	34,0	96,1	98,0
auroCOMPACT VSC S 256/4-5 150 (H-IT)	25,0	95,8	98,0
auroCOMPACT VSC D 256/4-5 200 (H-IT)	25,0	95,8	98,0
auroCOMPACT VSC S 256/4-5 200 (H-IT)	25,0	95,8	98,0
auroCOMPACT VSC D 346/4-5 200 (H-IT)	34,0	96,1	98,0
auroCOMPACT VSC S 346/4-5 200 (H-IT)	34,0	96,1	98,0
ecoVIT VKK 186/5 FR/IT	17,2	95,5	95,6
ecoVIT VKK 256/5 FR/IT	24,3	95,8	97,2

Vaillant Group Italia S.p.A.

Amministratore Delegato
Gherardo Magri

Vaillant Group Italia S.p.A.

Direttore Marketing
Stefano Negri