

- de** Betriebs- und  
Installationsanleitung
- fr** Notice d'utilisation et  
d'installation
- it** Istruzioni per l'uso e  
l'installazione
- nl** Gebruiksaanwijzing en  
installatiehandleiding
- int** Country specifics



## **sensioHOME**

VRT 380f

**Publisher/manufacture**

**Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 | D-42859 Remscheid  
Tel. +492191 18 0 | Fax +492191 18 2810  
info@vaillant.de | www.vaillant.de



## 6.9 Dati tecnici

### 6.9.1 Centralina

<b>Tipo di batteria</b>	LR06
<b>Sovratensione transitoria</b>	330 V
<b>Gamma di frequenza</b>	868,0 ... 868,6 MHz
<b>Potenza di trasmissione max.</b>	< 25 mW
<b>Portata in campo aperto</b>	≤ 100 m
<b>Portata all'interno di un edificio</b>	≤ 25 m
<b>Grado di sporco</b>	2
<b>Grado di protezione</b>	IP 20
<b>Classe di protezione</b>	III
<b>Temperatura per la prova della biglia</b>	75 °C
<b>Max. temperatura ambiente ammessa</b>	0 ... 60 °C
<b>Umidità ambiente corr.</b>	35 ... 95 %
<b>Funzionamento</b>	Tipo 1
<b>Altezza</b>	109 mm
<b>Larghezza</b>	175 mm
<b>Profondità</b>	27 mm

### 6.9.2 Radioricevitore

<b>Tensione misurata</b>	9 ... 24 V <sub>DC</sub>
<b>Corrente misurata</b>	< 50 mA
<b>Sovratensione transitoria</b>	330 V
<b>Gamma di frequenza</b>	868,0 ... 868,6 MHz
<b>Potenza di trasmissione max.</b>	< 25 mW
<b>Portata in campo aperto</b>	≤ 100 m
<b>Portata all'interno di un edificio</b>	≤ 25 m
<b>Grado di sporco</b>	2
<b>Tipo di protezione</b>	IP 21
<b>Classe di protezione</b>	III
<b>Temperatura per la prova della biglia</b>	75 °C
<b>Max. temperatura ambiente ammessa</b>	0 ... 60 °C
<b>Umidità ambiente relativa</b>	35 ... 90 %
<b>Sezione cavi di collegamento</b>	0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>

## Informazione sul prodotto 6

<b>Altezza</b>	115,0 mm
<b>Larghezza</b>	142,5 mm
<b>Profondità</b>	26,0 mm